



symbol

LS 5700 和 5800 内嵌式和台面式扫描器

快速、灵活的 Mini-Slot 扫描器可以提高效率和顾客满意度

LS 5700 和 LS 5800 型全方位 Mini-Slot 平台式扫描器能够满足零售点高强度的条码扫描应用，条码的首读率大大提高。平台式扫描器的扫描区域广，性能卓越，营业员在较低的工作负荷下即可实现快速、准确的扫描。收银速度更快，顾客更为满意。

性能卓越

LS 5700 型和 LS 5800 型扫描器可以满足销售点扫描的工作要求，LS5700适合桌面立式应用，LS5800适合桌面下嵌入式应用。与同等价格的其它平台式扫描器相比，LS5700/5800可以提供更高级的功能，同时包括对 Symbol 手持扫描器的支持功能。而在需要对体积庞大或笨重的商品进行扫描的零售环境中，后一点非常重要。此外，这两种型号的扫描器都具有代码缝合功能 (Code stitching)，这是一种对受损或截断的条码进行解码或修复的逻辑功能，能够提高条码的首读率，进而满足零售点高销售流量的需求。LS 5700 和 LS 5800 的另一个优点是应用简便，可以缩短培训时间，降低培训费用。

适合 POS 环境的景深特点

LS 5700 和 LS 5800 在设计上考虑到了收银区空间十分宝贵的问题：这两种型号的扫描器都在保持最大景深和最高易用性的前提下尽可能地减小占用空间。LS5700 型号的景深针对高速扫描进行了优化，工作范围极为灵活，从表面接触至 8 英寸（或 20cm）距离均可正常工作。商品可以成批地输送到柜台进行读码，无需提举商品。疲劳程度大为降低，收银速度也更快。只需最小的收银台面空间，就可以提供最高的扫描性能。

内嵌式 LS5800型扫描器改进了光学条件，能够更好地读取与扫描窗垂直或呈一定角度的条形码。收银员只需将商品移过台面即可，既可节省时间，又可减少动作量：实际上不再需要向扫描窗口倾斜瓶体、罐体或其他商品。还可以对窗口进行选择以满足不同的商品类别或零售环境的需求。较小的 3 英寸（7.6 cm）景深适合一般坐着工作而需要额外腿部伸展空间的营业员使用。

顾客、员工和零售商共同受益

LS 5700/LS 5800 在性能和功能方面的完美结合使顾客、员工和管理人员同时受益菲浅。这种灵活、性价比高的 Mini-Slot 扫描器具有不同型号，能够满足不同收银环境的需求。它们丰富了 Symbol 公司专门为零售商设计的高性能扫描器系列产品。

特性	优点
极高的条码首读率，对低对比度、受损或印刷不良的条码的读码效果尤为良好	快速扫描缩短了购物者结账等候的时间
全方位的密集扫描模式减少了扫描条码时需要的商品移动量	减少营业员移动商品的需求，提高了用户舒适度和顾客流量
景深可以通过编程进行调整，以适应不同 POS 机环境	可控制的景深能够适应紧凑的收银区空间要求，消除意外扫描错误
可通过电子方式擦除的闪存	确保 LS 5700/LS 5800 能够方便地进行现场升级，升级可以长久地保护您的投资
包括 LS 4000 系列产品在内的 Symbol 扫描器均可以与手持激光扫描器连接	对于体积庞大或笨重的商品，常常需要利用手持扫描器进行扫描。本扫描器非常适合于此类零售环境。
具有连锁功能的可选电子商品防盗系统 (EAS) 能够一次性进行条码扫描和安全标记取消操作	无需单独取消安全标记，从而节省了时间；提高安全性系统的有效性，并最大限度地保留宝贵的销售点收银区空间
通过神经元连接方式的“智能连线”这一 Symbol 专有技术，LS 5700/LS 5800 可以与最广为使用的 POS 主机系统连接	POS 扫描器与多主机系统兼容，可以在不同主机环境之间迁移时节省扫描器升级的高昂费用；这也简化了物流配送和设备管理工作
扫描器在不使用时可自动进入睡眠模式，而在有条码通过时“苏醒”	可以降低耗电量，延长扫描器寿命
可调节的蜂鸣器音量和频率	根据环境噪音水平进行调整；不同的频率可以区分不同的收银台，从而避免收银员产生混淆

LS 5700和5800内嵌式和台面式扫描器

物理参数	LS5700	LS5800
尺寸:	15.2 宽×15.2 长×8.9 高(厘米)	15.2 宽×15.2 长×7.6 高(厘米)
重量:	1.1kg	1.1kg
电源:	电压 5.0V±5%, 电流 600Ma	电压 5.0V±5%, 电流 600mA
安装选项:	收银台表面立式安装	收银台桌面下, 嵌入式安装
性能参数	LS5700	LS5800
光源:	670 nm 可见激光二极管	670 nm 可见激光二极管
扫描模式:	16 行连锁扫描线	18 行连锁扫描线
扫描频率:	每一次扫描 1,600 次重复	每一次扫描 1,600 次重复
景深:	0 ~ 20cm, UPC 100%	0 ~ 15 cm, UPC 100%
旋转视角:	360°	360°
倾斜视角:	-30 ~ 60°	0 ~ 90°
偏移视角:	±45°	±45°
解码能力:	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, EAN/UCC 128, Interleaved 2 of 5, Codabar	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, EAN/UCC 128, Interleaved 2 of 5, Codabar
支持接口:	IBM468X, 469X; OCIA; RS-232; PC/POS 键盘插口	IBM468X, 469X; OCIA; RS-232; PC/POS 键盘插口
环境参数	LS5700	LS5800
操作温度:	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
存储温度:	-40 ~ 60 °C	-40 ~ 60 °C
湿度:	5% ~ 95% (无凝结)	5% ~ 95% (无凝结)
无干扰环境光:	450 ft. candles, 4,844 lux	450 ft. candles, 4,844 lux
强制规定	LS5700	LS5800
电安全性:	符合 UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950	符合 UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950
激光安全性:	CDRH Class IIa, IEC Class 1	CDRH Class IIa, IEC Class 1
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, European Union EMC Directive, Australian SMA FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, European Union EMC Directive, Australian SMA	FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, European Union EMC Directive, Australian SMA FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, European Union EMC Directive, Australian SMA



北京南开戈德信息技术有限公司
www.GuardIT.com.cn www.GuardIT.cn

地址: 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1601室
 邮编: 100081 传真: 010-88579397
 销售热线: 010-88579399 总机: 010-88579390

代理商信息