




## MC9000-G 系列 移动式数据终端

### 实时移动计算实现企业真正价值

Symbol公司的MC9000-G系列是一种耐用的数据采集终端，广泛用于企业的扫描应用，通过MC9000-G，您的企业可以实时访问供应链中的关键信息。

MC9000-G的功能集提供卓越的数据采集、便于沟通与合作，通过这些功能，您可以快速制定决策，并且可以在各种不同的环境中（从工厂到现场）提高生产率。

市场	应用	用户
制造(包括汽车、食品和饮料、石化产品、药品以及纺织品)	库存管理 供应链管理 出货/进货/存储 供给线补充 安全测试 部件跟踪 维护/修理操作 生产区通讯 符合性验证	装配线人员 出货/进货人员 轮班主管 维修站人员
零售	价格审计/更改 进货/存储 库存管理 收缩控制 仓库内通讯 货架价格查验	销售人员 进货码头人员 仓库人员 主管 销售经理 标签印刷人员
仓库 销售	仓库管理 拣选/包装/装运 运输管理 退货处理 EDI 交易 商船管理 堆场管理	仓库人员 卸货码头人员 驾驶员 主管

特性	优点
带有可变范围扫描引擎的Lorax 扫描引擎	使用同一设备便可同时进行短范围(4英寸/0.10米)和长范围(40英尺/12.2米)条码扫描
极端坚固设计, 可承受从1.8米高处坠落至混凝土地面而不会损坏;2000次1米滚动(4000次撞击)	确保由于意外坠落导致停机时间更短
IP64 密封等级	防水防尘确保在恶劣条件下的使用性能
Microsoft® Windows® CE.NET、Windows Mobile 2003 操作系统/终端仿真软件	具有常见界面, 支持各类软件应用程序
Intel® XScale™ PXA2	高速的CPU性能, 用于各类稳定的企业处理器, 400Mhz 业应用程序, 包括多媒体。
带有背光键盘 3.8"明亮大彩屏	可在各种环境(包括环境光)下轻松观看
RS232/USB 客户或无线局域网通讯	提供多种通讯选择
Modular43-和 53-键现场可更换键盘选项	提供多种最高效率的数据输入模式
向前扫描, 按钮, 按钮, 手持式, 符合人体工程学	在频繁扫描环境中, 降低用户的疲劳程度

### 灵活性、性能和功率史无前例的完美结合

MC9000-G 系列具备多种功能, 使供应链的管理效率更上一层楼。它具备动态功能, 包括长短范围的激光扫描选项, 用于扫描所有常见的一维条形码; 还有可选的成像器, 支持种类越一越多的二维符号。超大内存(最大可达 64MB)和强大的高速处理器, 确保为用户提供最高的工作效率。独特的转矩电池结构使系统无比坚固耐用, 可以在最恶劣的环境中使用。保证您物超所值。

### 利用端对端移动性发挥您的信息价值。

供应链端对端移动性解决方案不仅仅局限于移动设备和无线通讯。Symbol 公司的企业移动性服务专门为确保移动方案的无缝工作从而达到效率最大化而设计。

## MC9000-G系列规格表

### 物理参数

尺寸:	9.2 英寸高×3.6 英寸宽×7.6 英寸厚
重量:	26 盎司 (包括电池、扫描器和无线电)
键盘:	43 和 53 键, 终端仿真 (5250, 3270, VT)
显示屏:	CE 型: 3.8"1/4VGA 单色或彩色      Windows Mobile 型: 3.8"VGA 单色或彩色
电源:	可卸除的 7.4 伏 2200 毫安时锂离子充电电池 (2200 毫安, 7.4 伏)

### 性能参数

CPU:	Xscale PXA255 处理器, 400MHz
操作系统:	Microsoft Windows Embedded CE.NET 或 Windows Mobile 2003
内存:	嵌入式 CE:32/32 MB 或 64/64 MB Windows Mobile:64/64 MB
应用程序开发:	在 Symbol Developer Zone 网站提供 SDK
数据采集选:	一维扫描引擎全方位一维和二维成像引擎

### 环境参数

工作温度:	单色: -25°C 至 50°C      彩色: -10°C 至 50°C
储存温度:	-40°C 至 70°C
湿度:	5% 至 95% 无冷凝
抗震能力:	多次坠落至混凝土表面: 6 英尺: -10°C 至 50°C      5 英尺: -25°C 至 50°C
滚动:	室温下, 2000 次一米滚动 (4000 次撞击)
环境密封:	IP64
ESD(静电释放):	+/-15kVdc 空气放电, +/-8kVdc 直接放电, +/-8kVdc 非直接放电

### 无线数据通讯

WLAN:	Symbol SpECTRUM24,802,11
输出功率:	100 毫瓦, 美国和全世界
数据速率:	802.11b:11MB 每秒      802.11:2MB 每秒
天线:	内置式
频率范围:	取决于国家 (地区), 通常为 2.4 至 2.5GHz
蓝牙支持:	可选

### 外部设备和附件

通讯座:	可用单槽通讯座
打印机:	支持 Symbol 认可的宽行打印机, 及电缆和附件
充电器:	4 槽通用充电器
其他附件:	电缆适配器横块; Snap-on 磁条读取器和调制解调器; 整套皮套

### 符合规章

电气安全:	合格的 UL60950.CSA C22.2 No.60950. EN60950/IEC950 认证
激光安全:	IEC 2 级/FDA II 级      遵守 IEC60825-1/EN60825-1



北京南开戈德信息技术有限公司  
[www.GuardIT.cn](http://www.GuardIT.cn)

代理商信息

地址: 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1601室  
邮编: 100081      传真: 010-88579397  
销售热线: 010-88578570      总机: 010-88579390