



PPT 8800 专为企业设计的数据终端

轻便小巧、坚固耐用、功能强大

Symbol Technologies 的PPT 8800 是一款集卓越的数据采集和无线通讯功能于一体的手持式数据采集终端，为同类产品小巧轻便之最。PPT 8800 实现了将强大的实时信息轻松放入移动人员口袋中的设想，它可以与软件、外围设备、附件和服务一起，为公司和企业的全球运作带来可观效益。

在许多需要采集最新信息以执行活动的环境中，PPT 8800 是最为理想的工具，这些活动包括，但不局限于下列项：

- 零售业务 医疗保健
- 现场服务 娱乐休闲
- 公共安全

执行关键任务的最佳解决方案

企业中的移动人员和管理人员希望拥有一台性能卓越、坚固耐用的手持终端，比通用型设备使用更持久，性能更安全可靠，PPT 8800 正是为满足这一需求而设计。PPT 8800 不仅功能强大，完全胜任执行关键任务的工作，而且非常轻便小巧，可以轻松地放入移动人员的口袋中。

PPT 8800非常适合企业使用，凭借其强大功能，跨国企业可以轻松管理大面积系统部署的工作。

PPT 8800 规格特点

特性	优点
小巧轻便	适于放入口袋中携带
赏心悦目的超大彩色显示屏	可在多种环境下轻松浏览
特别坚固耐用	可承受极限温度和多次跌落至水泥地面的冲击
符合 IP54 密封标准	防水防尘，确保在各种恶劣环境下性能始终可靠
激光条码扫描	每次采集的信息都准确无误
符合IEEE 802.11b (WLAN) 或Bluetooth™ (WPAN)标准的无线网络	确保实时通讯与决策，为移动交易和投资提供安全保护
Microsoft®Windows®CE 4.1 (CE .NET)嵌入式操作系统	部署应用轻松简便，提供全球支持和大型全球开发人员库
Intel®XScale™ 结构	高速 CPU 性能，确保企业应用稳定
再充电式/可更换式锂离子	两次充电之间的最大使用量帮助移动人员提高效率
多语言支持	可在跨国企业内部部署
多种键盘选项	灵活的功能和按键布局，尤为适合特定应用
支持 AirBEAM*	专为企业设计的无线设备管理

PPT 8800专为企业设计的数据终端

物理参数

尺寸:	3.3 厘米高 x 8 厘米宽 x 14.6 厘米长
重量:	300 克 (包括电池)
显示屏:	透反射式彩色 TFT-LCD, 65K 色 240 宽 x 320 长 (QVGA 尺寸)
触摸屏:	仿玻璃的耐用触摸屏
背光:	LED 背光
主电池:	再充电式锂离子电池, 1700 mAh (3.7V)
备用电池:	镍氢电池 (再充电式), 15mAh (2.4V) 双单元

性能参数

CPU:	优点 Intel* Xscale™ PXA250
操作平台:	Microsoft*Windows* CE 4.1 (CE .NET)
内存:	32MB RAM/ 32MB ROM
接口:	RS-232, 最高 115.2 kbps, 最低 1200bps
通讯:	IrDA.1.2 标准 SIR, 最高 115.2 kbps, 最高标准 RS-232 接口
CF 卡插槽:	II 类
支持的卡:	802.11b Spectrum24*卡、Bluetooth™ CF 卡、II 类快闪存储卡
音频:	扬声器、麦克风
键盘选项:	标准版本和带电源按钮的 15 键版本
解码能力:	UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、NW-7、UCC/EAN-128
LED 显示屏:	前上方中央 (琥珀色和绿色)
扫描触发开关:	左右触发开关按钮

环境参数

工作温度:	华氏 14° 至 122° /摄氏 -10° 至 +50°
储存温度:	华氏 -13° 至 158° /摄氏 -25° 至 70
环境密封:	IP54 II 类
湿度:	相对湿度 5% 至 90% (无冷凝)
抗震能力:	英尺/1.2 米落至水泥地面
环境光:	室内: 450 ft.-candles (4,842 LUX) 室外: 8,000 ft.-candles (86,112 LUX)
静电释放:	±15 kVDC (空气), ±8 kVDC (触点)

无线数据通信

WLAN:	基于 IEEE 标准的 Spectrum24* 802.11b (可选择)
数据速率:	11 Mbps (直序)
频率范围:	取决于国家 (地区), 2.4 至 2.5 GHz
输出功率:	100 mW (美国), 100 mW (国际)
扩展技术:	直序
天线:	内置
WPAN:	可选择的Bluetooth™ Compact Flash™ 卡版本

外围设备和附件

通讯座:	单槽串口充电座、四槽以太网插座、四槽串口插座
电缆:	同步电缆、充电电缆、菊链式电缆、全球范围的电源供应和电缆
充电器:	四槽插座通用电池充电器 (UBC), 同时为 1-4 枚电池充电, 需要使用 PPT 8800 电池的转换器
其它附件:	带易用夹子的皮套、带 Velcro 腰带的皮套、卡扣和皮带、小巧的携带箱、手提带、挂绳 3400 mAh 大容量电池

符合规章

用电安全:	通过 UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950 认证
干扰:	EMI 电磁干扰/RFI 射频干扰, FCC 第 15 部分 B 级、ICES-003 B 级、欧洲联盟 EMC 规定、澳洲 SMA
激光安全性:	CDRH II 级、IEC 2 级
危险地区:	通过 UL 913 和 CAN/CSA C22.2 no 157 use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 认证



北京南开戈德信息技术有限公司
www.GuardIT.cn

地址: 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1601室
邮编: 100081 传真: 010-88579397
销售热线: 010-88578570 总机: 010-88579390

代理商信息