

## 产品规格

# M-CLASS

Mark II



### M-Class提供:

- 灵活的设计整合  
外型小巧, 方便携带
- 设计坚固、打印精确  
任何尺寸的标签, 任何大小的作业
- 同级别产品中最低的总体拥有成本  
模块化设计使服务宕机时间最短,  
同时提高用户工作效率

- M-4206 ■ M-4210

全新Datamax M-Class紧凑型工业用打印机结构坚固, 用途多样, 可提供准确的打印, 满足当今商业要求的灵活标准。M-Class外型小巧, 是需要工业打印机的强大功能、但有空间限制顾虑的用户的理想选择。M-Class的模块化设计让维护和零件更换都很方便, 而灵活的设计也方便了现场升级各种选件。由于以下原因, M-Class正迅速成为业界最热门的打印机之一:

- 降低了总体拥有成本, 关键部件维护方便
- 连接范围广, 可满足各种应用要求和方便集成到网络中
- 专为各种用户设计, 图形显示屏方便查看菜单和打印机功能控制
- UHF和HF RFID配置可满足现在或将来的需要, 保护您的打印机投资

M-Class是一款适合商业和工业市场的热转换打印机, 应用行业包括保健、轻工业、零售和运输等行业。高品质的功能、性能和极高的可靠性使得M-Class成为市场中同类产品的翘楚。

**DATAMAX**<sup>®</sup>  
A DOVER COMPANY

[www.datamaxcorp.com](http://www.datamaxcorp.com)



#### 公司总部

4501 Parkway Commerce Blvd.  
Orlando, Florida USA 32808  
电话: (407) 578-8007  
传真: (407) 578-8377  
customer@datamaxcorp.com

#### DATAMAX LABELS AND RIBBONS

电话: (800) 321-2233  
传真: (800) 436-8920  
dmxmedia@datamaxcorp.com

#### DATAMAX拉丁美洲

电话: (407) 523-5520  
传真: (407) 578-8377  
tdelgado@datamaxcorp.com

#### DATAMAX全球

电话: +44 1279 772200  
传真: +44 1279 424448  
rbyrne@datamaxcorp.com

#### DATAMAX亚太

##### 代表办事处

电话: +65-6542-2611  
传真: +65-6542-3611  
datamax@pacific.net.sg

#### DATAMAX中国

##### 代表办事处

电话: +86 10 64969313  
datamax\_cn@china.com

# 产品规格

# M-CLASS

## Mark II

	M-4206	M-4210
打印速度	6 IPS	10 IPS
分辨率	203 DPI	203 DPI
打印宽度	4.25" (108mm)	4.25" (108mm)
标签宽度	.75" - 4.65" (19mm - 118 mm)	.75" - 4.65" (19mm - 118 mm)
存储器	8MB DRAM; 4MB闪存	16MB DRAM; 8MB闪存
处理器	Dragonball 100Mhz	Dragonball 150Mhz
显示屏	128 x 64 LCD图形显示	
耗材容量	3.0" (76.2 mm)纸芯上的直径8" (203 mm); 1.5" (38mm)纸芯上的直径7" (178mm)。 折叠标签纸可从打印机尾部和底部供应。	
打印类型	热敏、热转印 (可选)	
条码密度	5 mil - 55 mil (203dpi); 3.3 mil - 40 mil (300dpi); "X" 尺寸以栅格或梯形方位表示	
标签类型	成卷或折叠材料, 磨切或连续的标签纸; 穿孔或连续的吊牌/票证	
打印长度	.25" - 99" (6mm - 2475mm)	
标签厚度	.0025" - .0100" (.0635mm - .254mm)	
介质供应	金属架(M-4206); 可转换转轮3" (76mm), 1.5" (40mm)直径纸芯(M-4210)	
传感方式	可调整的传感器透视标签底纸。 反射传感标签纸上的黑色标记。	
回倒装置	与切刀和剥离、传感器配套使用	
碳带	工业标准色带宽度: 1" (25mm)轴, 1476' (450M) 长	
外壳	金属外壳, 可清晰的观察标签状态	
码制	Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS	
常驻字体	10种字母数字字体从.03" (0.9mm)至.25" (6mm), 包括OCR-A、OCR-B和AGFA® CG Triumvirate™ 平滑字体。 常驻可缩放字体 (M-4208和M-4306)	
可下载字体类型	True-Type, AGFA® Intellifont™, 位图	
字符集	可访问整个Unicode字符集的UTF8 (Unicode Standards 4.0 / 5.0), 改进的IBM® Code Page 850; 包括英文字符及大部分欧洲文字, 斯堪的纳维亚语和西班牙语。 可升级字体超过50个常驻字符集。	
字体放大/旋转	所有字体都能在垂直和水平方向放大24倍; 文字和图像可旋转: 0°、90°、180°和270°	
图像格式	.PCX, .BMP 和 .IMG文件	
图像反白/镜像	任何字体或图像都可以普通或反白方式打印	
接口	USB, Centronics® IEEE 1284并口, RS232 (1200 - 38,400 BPS)	
WINDOWS® 驱动程序	可虚拟使用任何Windows®程序创建标签格式。 包括Datamax附件光盘, 通过www.datamaxcorp.com下载	
时钟	板上实时时钟维护打印机时间, 打印长度, 时间及日期 (仅M-4210)	
电源	自动感应90 - 132或180 - 264 VAC @ 47-63 Hz, 订货时需指定相应的电源线缆	
操作温度	40°F - 95°F (4°C - 35°C)	
尺寸	高10.21" x 宽10.10" x 深18.19" (259mm H x 257mm W x 462mm D)	
重量	27.0 lbs. (12.2kg)	

符合UL、加拿大和欧洲安全标准, FCC A类辐射标及CE标志。本数据表格仅用于了解之目的。DATAMAX不对本摘要进行明确或暗示的担保。规格变更恕不另行通知。所有商标都是其各自所有人的资产。©2007 DATAMAX BAR CODE PRODUCTS CORPORATION. 保留所有权利。Datamax公司已通过ISO 9001认证。

### DATAMAX M-CLASS 选件:

- 热转印
- 标签传感器
- 剥离器
- 内置回绕器
- 切刀
- 可转换转轮3"(76mm) / 1.5"(40mm) (M-4206)
- 4MB闪存, 可扩展(M-4206)
- 64MB闪存, 可扩展(M-4210)
- MCL功能
- RFID UHFT和HF (M-4210)
- 有线以太网连接
- 无线以太网连接
- USB接口 (M-4210)
- 韩文、简体中文和日本汉字字体支持